

# GOS 1080 + GSR 1082



**NEU:**  
in der praktischen **L-BOXX**

**Akkuinspektionskamera  
GOS 1080**

**Akkuschrauber  
GSR 1082**

## **GOS 1080:**

### **Schnelle Problemanalyse an schwer zugänglichen Stellen**

- Realistische Bildwiedergabe auf 2,7"-LCD-Display mit hoher Auflösung
- Helle Power-LED für optimale Beleuchtung an dunklen Stellen
- Extra langes wasserdichtes Kamerakabel (122 cm) mit kleinem Kamerakopf für flexible Anwendungsmöglichkeiten
- Video-out-Schnittstelle für externe Bildübertragung
- Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer

## **GSR 1082**

### **Das kürzeste Kraftpaket in der 10,8-Voltklasse**

- Mit 169 mm kürzeste Bauform seiner Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen
- Professionelle Leistung: 2-Gang-Getriebe sorgt für kraftvolle 30 Nm beim Bohren (bis 19 mm) und Schrauben (bis 7 mm)
- Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
- Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400 % längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
- Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
- Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienschraubungen
- Bosch Hyper Charge: Durch Schnellladung sind die Akkus bereits nach der Hälfte der Ladezeit zu 75 % geladen
- Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen

## **Mitgeliefertes Zubehör und Ausstattung:**

- 2 Akkus (1,3 Ah)
- 30-min-Lader AL 1130CV
- L-BOXX

statt € 382,80 **SE4114299**

## Technische Daten: GOS 1080

Akkuspannung	10,8 V
Displaygröße	2,7 "
Auflösung Display	320 x 240 px
Durchmesser Kamerakopf	17 mm
Länge des Kamerakabels	122 cm
Anzahl Stufen LED-Beleuchtung	9
Laufzeit mit einer Akkuladung	7–15 h

## Technische Daten: GSR 1082

Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	30 Nm
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	13 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 350 / 1.300 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1 / 10 mm
Akkuspannung	10,8 V
Gewicht inkl. Akku	0,95 kg
Drehmomentstufen	20+1
Länge	169,0 mm
Bohrdurchmesser	
Bohr-Ø Holz, max.	19 mm
Bohr-Ø Stahl, max.	10 mm
Schraubendurchmesser	
Schrauben-Ø, max.	7 mm

## Funktionen: GSR 1082

- Mehrgang
- Rechts-/Linkslauf
- Electronic
- Auto-Lock
- Softgrip
- Licht