

GRL 3 Set 170



Rotationslaser GRL 3

Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung

- Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion und selbsterklärender Anzeige
- Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 % ($\pm 5^\circ$)
- Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen oder Vibrationen

Mitgeliefertes Zubehör und Ausstattung:

- Fernbedienung RC1
- Empfänger LR1
- Wandhalter WM 4
- Messlatte GR 240
- Stativ BT 170 HD
- Standard-Zubehör:
 - Lasersichtbrille
 - Zieltafel
 - Batteriefach
 - Batterien
 - Akkupack
 - Ladegerät
 - Koffer

statt € 1.050,-- **SE11490835**

Technische Daten

Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Laserklasse	3R
Arbeitsbereich mit Empfänger	300 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit	± 0,1 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 5° (8 %)
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Rotationsgeschwindigkeit	150, 300, 600 U/min
Stromversorgung	1 x 9 V 6LR61 Block
Betriebsdauer, max.	Akkus (NiMH) 30 h
Stativ-Gewinde	5/8"
Gewicht, ca.	1,8 kg
Länge	190 mm
Breite	180 mm
Höhe	170 mm



Laserklasse 3

