

GSB 14 Li 38 + Zub



Akku-Schlagbohrschrauber GSB 1 LI 38

Der leichteste Akkuschatlagbohrschrauber seiner Klasse mit sehr kurzer Bauform

- Geringes Gewicht: Nur 1,4 kg für perfekte Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Neuentwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe
- Sehr kurze Bauform (nur 204 mm)

EXTRA:
Zubehörsset im Wert
von € 30,- mitgeliefert

- Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400 % längere Lebensdauer
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
- Praktischer Gurthalteclip hält das Werkzeug immer griffbereit
- 2-Gang Planetengetriebe mit hohem Drehmoment im 1. Gang zum Schrauben und hoher Drehzahl im 2. Gang zum Bohren und kraftvollem Schlagbohren in Mauerwerk
- Großer Drehmoment-Einstellbereich in 15 Stufen plus Bohrstufe
- Schnellspannbohrfutter, Elektronik, Rechts-/Links-Lauf

Mitgeliefertes Zubehör und Ausstattung

- 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 150)
- Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424)
- L-Boxx
- **EXTRA:** Zubehörsset
 - Schrauber-Bits in der Kassette
 - Bithalter
 - 7-tlg. Metallbohrer-Kassette
 - 7-tlg. Holzbohrer-Kassette

statt € 227,99 **SE2600189**

Technische Daten

Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	38 Nm
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	16 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 1.400 min-1
Schlagzahl, max.	21.000 min-1
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 10 mm
Bohrspindelgewinde	1/2"
Akkuspannung	14,4 V
Gewicht inkl. Akku	1,4 kg
Drehmomentstufen	15+1
Bohrdurchmesser	
Bohr-Ø Holz, max.	25 mm
Bohr-Ø Stahl, max.	10 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	10 mm
Schraubendurchmesser	
Schrauben-Ø, max.	7 mm

Funktionen

- Mehrgang
- Schlagbohren
- Rechts-/Linkslauf
- Electronic
- Auto-Lock
- Softgrip
- Licht

