

GSB 18 Li 85 RS

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18 Li 85 RS



Extrem robust – extrem kompakt – mit Schlagbohrfunktion

- **Extrem kraftvoll: 85 Nm für härteste Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohranwendungen in Mauerwerk bis 14 mm**
 - **Extrem kompakt: sehr kurze Kopflänge (nur 228 mm) für perfekte Handhabung**
 - **Extrem robust: Voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Dura ShieldGehäuse**
-
- Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
 - 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
 - Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400 % längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
 - Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
 - Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven
 - Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
 - Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienschraubungen
 - Ergonomisch geformter Handgriff mit schlankem Umfang und Softgrip-Auflage für ermüdungsarmes Arbeiten

Mitgeliefertes Zubehör und Ausstattung:

- 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236)
- Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322)
- Zusatzhandgriff (2 602 025 169)
- L-BOXX (2 608 438 692)

statt € 550,80 **SE5903429**

Technische Daten

Nennaufnahmeleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 750 / 2.550 min-1
Abgabeleistung	840 W
Gewicht	4,8 kg
Nennndrehzahl	0 – 555 / 1.890 min-1
Nennndrehmoment	17,0 / 5,0 Nm
Bohrspindelanschlussgewinde	5/8" – 16 UN
Einspannbereich	3 – 16 mm
Länge	452,0 mm
Höhe	176,0 mm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl	0 – 12.750 / 43.350 min-1
Drehmoment, max.	50,0 / 14,5 Nm
Bohrbereich	
Bohr-Ø Beton	82 / 68 mm
Bohr-Ø Holz	50 / 30 mm
Bohr-Ø Stahl	20 / 14 mm
Bohr-Ø Mauerwerk	162 / 68 mm

Funktionen

- Mehrgang
- Rechts-/Linkslauf
- Electronic
- Auto-Lock
- Softgrip
- Überlastkupplung

robustseries