

GSR 1082 + GOP Neu



Akkuboehrschrauber + Multifunktionsgeraet GSR 1082 + GOP-Multi

- 100 % Bohrschrauber – bei halber GroeBe

Mit dem leistungsstarken GSR 1082

- Perfekt einpassen, anpassen, reparieren

Mit dem GOP-Multi durch die Oszillationstechnologie



Akkuboehrschrauber GSR 1082: Der kleinste gewerbliche Lithium-Ionen-Akkuschrauber. Volle Kraft eines Standardschraubers bei nur 50 % der GroeBe - die Lithium-Ionen-Technologie macht es moeglich. Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schuetzt den Akku vor ueberlastung, ueberhitzung und tiefentladung. Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhueangig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schaedigen.



Multifunktionswerkzeug GOP-Multi: Oszillationstechnik fuer praezises Arbeiten, idealer Einsatz im Laden- und Einrichtungsbau, Moebel- und Kuochenbau. Variable Geschwindigkeitsregelung fuer materialgerechtes Arbeiten. Werkzeughalter mit variabler Winkelanpassung bis 240° - 1 Zentralschraube zum Befestigen saemtlicher Zuehoeerteile. Ergonomische Form mit Softgrip-Auflage.



Mitgeliefertes Zubehör und Ausstattung:

- Ladegerät AL 1130 CV
- 2 Akkus 10,8 V Li-Ion 1,3 Ah
- 36-teiliges Zubehör-Set zum GOP 10,8 V-LI
- Universal-Adapter für GOP 10,8 V-LI
- L-Boxx

statt € 346,80 **SE3702269**

Technische Daten

GOP-Multi

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Akkuspannung | 10,8 V |
| Akkukapazität | 1,3 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 5.000 – 20.000 min ⁻¹ |
| Oszillationswinkel links/rechts | 1,4 ° |
| Länge | 280 mm |
| Höhe | 95 mm |
| Gewicht inkl. Akku | 1,0 kg |

Funktionen

- Electronic
- Softgrip

GSR 1082

| | |
|--|-----------------------------------|
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 30 Nm |
| Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) | 13 Nm |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 350 / 1.300 min ⁻¹ |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1 / 10 mm |
| Akkuspannung | 10,8 V |
| Gewicht inkl. Akku | 0,95 kg |
| Drehmomentstufen | 20+1 |
| Länge | 169,0 mm |
| Bohrdurchmesser | |
| Bohr-Ø Holz, max. | 19 mm |
| Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm |
| Schraubendurchmesser | |
| Schrauben-Ø, max. | 7 mm |

Funktionen

- Mehrgang
- Rechts-/Linkslauf
- Electronic
- Auto-Lock
- Softgrip
- Licht

