

GSR 18 Li 56-Set



Akku-Bohrschrauber GSR 18 LI 56

Der 18-Volt-Dauerläufer: 355 Schrauben pro
Akkuladung

- Höchste Anzahl von Verschraubungen pro Akkuladung in seiner Klasse durch innovative Lithium-Ionen-Technologie
- Schneller Arbeitsfortschritt durch leistungsstarken Motor
- Perfekte Handhabung durch kompakte Bauweise und geringes Gewicht (nur 1,7 kg)



**EXTRA: 2 x L-Boxx & Zubehör
im Wert von € 157,20
mitgeliefert**

- Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400 % längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Reduzierter Verschleiß und hohe Lebensdauer durch Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- 20 Drehmomentstufen und Bohrstellung für universellen Einsatzbereich
- Extrem robust: Voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Dura Shield-Gehäuse
- Bosch Hyper Charge: Durch Schnellladung sind die Akkus bereits nach der Hälfte der Ladezeit zu 75 % geladen
- Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen

Mitgeliefertes Zubehör und Ausstattung

- 2 x 3 Ah Li-Ion-Akku
- Schnellladegerät AL 1860 CV
- Schnellspannbohrfutter 13 mm
 - **EXTRA:**
 - L-Boxx für die Maschine
 - L-Boxx mit übersichtlicher Einteilung für das Zubehör
 - 77-teiliges Zubehör
 - 48 Schrauber-Bits
 - 2 Bithalter
 - 8 Holzbohrer (HEX-Aufnahme)
 - 7 Holzbohrer (Rundschaft)
 - 7 Metallbohrer (Rundschaft)
 - 5 Stecknüsse

statt € 454,80 **SE4664339**

Technische Daten

Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	56 Nm
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	26 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 1.600 min ⁻¹
Akkutyp	Lithium-Ionen
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Bohrspindelgewinde	1/2"
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	3,0 Ah
Gewicht inkl. Akku	1,8 kg
Ladedauer, ca.	30 min
Drehmomentstufen	20+1
Länge	225,0 mm
Höhe	238,0 mm
Bohrdurchmesser	
Bohr-Ø Holz, max.	35 mm
Bohr-Ø Stahl, max.	13 mm
Schraubendurchmesser	
Schrauben-Ø, max.	8 mm

Funktionen

- Mehrgang
- Rechts-/Linkslauf
- Electronic
- Auto-Lock
- Softgrip
- Licht

