

GBH 2-28F G



Bohrhammer mit SDS-plus

Top Performance mit intelligentem KickBack Control

Beschreibung:

- Beste Performance seiner Klasse mit verbesserter Leistung
- Erhöhter Anwenderschutz mit KickBack Control (KBC), um das Verletzungsrisiko zu minimieren
- Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen
- Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf
- Stufenlose Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren
- Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
- Aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte
- Magnesium Getriebegehäuse für verbesserte Robustheit
- Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Rechts-/Linkslauf zum Lösen bei verklemmten Bohrern
- Feststellknopf für kontinuierliches und ermüdungsfreies Arbeiten

Mitgeliefertes Zubehör und Ausstattung:

- L-Boxx
- Maschinentuch
- 13 mm Schnellwechselbohrfutter
- Wechselfutter SDS-plus
- Zusatzhandgriff
- Tiefenanschlag 210 mm

statt € 358,80

SE3770274

ohne Gedore-L-Boxx:

SE3371245

EXTRA:



Technische Daten:

Nennaufnahmeleistung	880 W
Schlagenergie	3,2 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.000 min-1
Nenndrehzahl	0 – 900 min-1
Gewicht	3,1 kg
Länge	402 mm
Höhe	216 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Bohrbereich	
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	4 – 28 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer	8 – 16 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen	68 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen	68 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø Holz	30 mm

Funktionen:

