

GBH Max 54D



SDS-max Bohrhämmer

Die einfache und wirkungsvolle Lösung für SDS-max Anwendungen

Beschreibung:

- Leicht und kompakt – ideal für Arbeiten an unzugänglichen Stellen
- Kraftvoll – viel Leistung und Schlagenergie für schnellen Bohrvorgang und hohen Abtrag
- Robust und langlebig - optimiertes Schlagwerk und Schmiersystem
- Vario-Lock: 12fache Verstellung der Meißelposition zur Anpassung an die jeweilige Arbeitssituation (z. B. beim Einsatz mit Fliesenmeißeln)
- Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl für optimale Leistung
- Schlankes und kompaktes Schlagwerk fuer bessere Gewichtsverteilung

Mitgeliefertes Zubehör und Ausstattung:

- Fetttube
- Maschinentuche
- Zusatzhandgriff
- Handwerkerkoffer

EXTRA:

2 Spitzmeißel
1 Flachmeißel

statt € 650,82

SE6866499

Technische Daten:

Nennaufnahmeleistung	1.100 W
Schlagenergie	8,5 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	2.900 min ⁻¹
Nenndrehzahl	170 – 340 min ⁻¹
Gewicht	6,8 kg
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Bohrbereich	
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	12 – 40 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer	18 – 32 mm
Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer	45 – 55 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen	40 – 90 mm