

GDX 18 V – 200 C



Akku-Drehschlagschrauber

Leistungsstark bei kompakten Abmessungen

Beschreibung:

- Dank 2-in-1-Werkzeugaufnahme einsatzbereit für alle Anwendungsbereiche: ¼" Innensechskant und ½" Außenvierkant
- Leistungsstark sogar in schwer zugänglichen Stellen dank bestem Verhältnis Kopflänge zu Durchzugskraft
- Bluetooth Connectivity-Modul nachrüstbar für Werkzeug-Feedback, Sanftanlauf und Serviceinformationen über Mobilgerät

statt € 274,80

Preis auf Anfrage!

Inklusive L-Boxx!

Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl	0-3.400 U/min
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe)	0-1.100 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe)	0-2.300 U/min
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe)	0-3.400 U/min
Drehmomentstufen	3
Gewicht exkl. Akku	1,2 kg
Drehmoment, max.	200 Nm
Schlagzahl	0-4.000 min ⁻¹
Schlagzahl (1. Stufe)	0-2.300 bpm
Schlagzahl (2. Stufe)	0-3.400 bpm
Schlagzahl (3. Stufe)	0-4.000 bpm
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant und 1/2"-Außenvierkant
Schrauben-Ø	M 6 – M 16

