

GRL 6



Rotationslaser

Mit dem neuen GRL 600 CHV exakte Resultate erzielen und Zeit sparen – perfekt geeignet für Jobs unter schwierigsten Bedingungen

Beschreibung:

- Äußerst flexibel bei schlechtem Wetter; mit robuster Bauweise, hoher Stoßfestigkeit und Schutz gegen Staub und Wasser gemäß IP68
- Intuitive, zeitsparende Bedienung dank Bildschirm und Zugang zur Levelling Remote App zur Visualisierung aller Funktionen einschließlich der Zweifach-Neigungseinstellungen
- Angenehm lange Laufzeiten sowohl mit 18V-Akkusystem als auch mit Alkaline-Batterien (Adapter im Lieferumfang enthalten)

Mitgeliefertes Zubehör und Ausstattung:

- Laser-Empfänger LR 60 Professional (0 601 069 P00)
- Empfängerhalterung RB 60 Professional
- Fernbedienung RC 6 Professional
- 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)
- Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
- Akku-Adapter BA 1 Professional
- Wandhalter WM 6 Professional
- 4 x Batterie LR20 1,5V (D)
- 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
- Laserzieltafel
- Lasersichtbrille (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05B)
- Handwerkerkoffer

statt € 2.398,80

Preis auf Anfrage!

Technische Daten:

Laserdiode	630 – 650 nm, < 1mW
Betriebstemperatur	-10 – 50°C
Lagertemperatur	-20 – 50°C
Laserklasse	2
Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 600 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger	bis zu 60 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit	± 0,05 mm/m horizontal, ± 0,1 mm/m vertikal
Selbstnivellierbereich	±8,5% (±5°)
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 68
Rotationsgeschwindigkeit	150/300/600 min ⁻¹
Stromversorgung	18V-Li-Ion-Akku, 4 x D-Batterien
Betriebsdauer, max.	60 h, 70 h
Stativ-Gewinde	2 x 5/8"
Farbe Laserlinie	rot
Projektion	1 x 360° Linie
Kompatible Laser-Empfänger	LR 60
Gewicht mit 4,0Ah-Akku	4,3 kg
Gewicht mit Alkalinebatterien	4,6 kg

