

# GSR 18 FC2 2 x 4



## Akku-Bohrschrauber FlexiClic

**5-in-1-System: Meistert jede Herausforderung**

### Beschreibung:

- Volle Flexibilität – Mit Bitaufnahme, Bohrfutter-, Winkel-, Exzenter- und Bohrhammeraufsatz bietet das Bosch FlexiClick-System die optimale Lösung in jeder Arbeitssituation
- Einfache Bedienbarkeit – Die Bosch FlexiClick-Aufsätze können in 16 verschiedenen Positionen (360°) arretiert werden, ohne sie vom Akku-Schrauber abnehmen zu müssen
- Vielseitig – Der einzigartige Bohrhammer-Aufsatz macht aus dem Bohrschrauber einen vollwertigen Bohrhammer
- Integrierter arretierbarer Bithalter nimmt alle gängigen Standardbits auf
- Kompaktes Design – Kurze Bauform (147 mm) und geringes Gewicht (1,7 kg, GSR 18 V-FC2) ermöglichen präzises Arbeiten
- Hohe Effizienz – Bis zu 826 Schrauben (6 x 60 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung (18 V – 4,0 Ah)
- Kraftvoll – besonders hohes Drehmoment durch neu entwickeltes Getriebekonzept und 4-poligen Bosch-Hochleistungsmotor
- Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
- Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

### Mitgeliefertes Zubehör und Ausstattung:

- GFA Bohrfutteraufsatz
- GHA SDS-plus-Aufsatz
- GEA Exzenteraufsatz
- GWA Winkelaufsatz
- 2 x 4,0 Ah Li-ion Akku
- Schnellladegerät AL 1860 CV
- L-Boxx + Einlage

statt 694,80 **SE7279529**

## Technische Daten:

Drehmoment, max. (hart/weich)	50 / 31 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 0 – 1.700 min-1
Schlagzahl, max.	4.800 min-1
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Gewicht inkl. Akku	1,7 kg
Drehmomentstufen	18+1
Länge	147,0 mm
Zellentyp	Lithium-Ionen
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant
Bohrdurchmesser	
Bohr-Ø Holz, max.	38 mm
Bohr-Ø Stahl, max.	13 mm
Schraubendurchmesser	
Schrauben-Ø, max.	10 mm

## Funktionen:

- Mehrgang
- Rechts-/Linkslauf
- Electronic
- Softgrip
- Licht

