




459



Serie 4 Lüfterbaustein, 53 cm, Silbermetallic

DHL555BL

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
(43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A)
re 20 µPa Schalldruck)
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 362 m³/h, Intensivstufe
618 m³/h
- 2 Lüftermotoren

Komfort

- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und
1 Intensivstufe
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen,
spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä.
sowie über Kochinseln
- Aktivkohlefilter

Maße

- Einbaumaße (HxBxT): 255 x 500 x 350
mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 206 W