



840



C



### Serie 6 Lüfterbaustein, 52 cm

DHL575C

#### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe: 560 m³/h, Intensivstufe: 615 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 533 m³/h  
Intensivstufe: 581 m³/h  
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 90,2 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: C\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtung-Effizienzklasse: A\*

- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/67 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 244 lux
- Farbtemperatur: 4000 K

#### Komfort

- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Randabsaugung
- Lieferung mit Rückstauklappe

#### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Technische Informationen

- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 418 x 520 x 300 mm

- Einbaumaße (HxBxT): 418 x 496 x 264 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 252 W

**Gültig, solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten.**